

Línea: **Maxivarem** Tipo: **Membrana intercambiable base superior**



- 150 psi presión máxima de trabajo
- Membrana intercambiable (altamente resistente a ciclos de trabajo).
- Base superior soldada para montar electrobomba.
- Conexión en parte superior en acero galvanizado, ideal para mangueras más cortas.
- Pintura altamente resistente hasta para zonas costeras
- Conexión en acero galvanizado.
- Presión de precarga 2 bar
- Rango de temperatura de trabajo -10 a 99 °C
- Uso para agua potable

Conexión de tanque en parte superior, ÚNICA EN EL MERCADO



Base superior para fijar bomba



Resistente a los Rayos UV



Ideal para zonas costeras



Protección anticorrosión



Ambientes salinos

COD.R3	# PARTE	CAPACIDAD		PRESIÓN MÁXIMA	CONEXIÓN	DIMENSIONES		PESO
		L	Gal			Pulgadas	Diámetro (mm) Altura mm)	
665453	UC080762CS0BP0J7	80	21	10 (150)	1"	450	650	17.9
665454	UC100762CS0BP0J7	100	26	10 (150)	1"	450	730	19
665455	UC150S62S40BP0J7	150	40	10 (150)	1 1/2"	554	810	31

INCLUYE

- Manual usuario
- Precarga de aire de 2 bar (30 psi)



Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Importado y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Km. 109, s/n, Patejé, Jicotitlán, Estado de México, C.P. 50734